

## BIZTONSÁGI ADATLAP

1, A készítmény neve: **UNIFOSZ 50 EC ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER**

2.

Gyártó cég neve: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt.  
Cím: 6725 Szeged Kenyérgyári út 5.  
Telefon: 62/473-522 .  
Telefon/fax: 62/469-365

3. Összetétel / információ az alkotó anyagokról (veszélyes)

Kémiai név	konc. %	CAS-szám
Diklorfosz	48-50	62-73_7
Xilol	48-49-	1330-20-7
1-kloro-2,3-epoxipropán	≈1	106-89-8

4. Veszélyesség szerinti besorolás veszélyes irtószer

Forgalmazási kategória: II

5. Elsősegélynyújtás

Veszélyes minősítésű irtószerekre vonatkozó előírásokat kell betartani

Ellenszere: Atropin

6. Tűzveszélyesség

Tűz- és robbanásveszélyes! Tűzveszélyességi osztály B

7. Óvintézkedés baleset esetén

Óvatos munkával kerülni kell a szer elcsepegését, a tömény szer és a permetlé szembe, bőrre jutását, belégzését, lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás a munka végeztével zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. majd a helyszíni elsősegélynyújtás után ( szerves foszforsavészter mérgezés) orvosi ellátást kell biztosítani. Egyéni védőfelszerelés használata (kesztyű, védőruha) kötelező.

8. Kezelés és tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 2 évig tárolható

9. Az egészséget nem veszélyeztető) használat feltételei

Egyéni védőfelszerelés: gumicsizma, védőruha, védőkalap, védőkesztyű, X-betétes keretálarc

Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap

Élelmezés egészségügyi várakozási idő:

Gombapince, paprika, paradicsom 3 nap

Szőlő, gyümölcs, bab, borsó 5 nap

Egyéb 7 nap

#### 10. Fizikai és kémiai tulajdonságok

A termék alkalmazása előtt figyelmesen, olvassa el a használati utasítást!

Külső: szintelen kissé viszkózus folyadék.

#### 11..Stabilitás és reakciókészség

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a termék stabil, 2 évig tárolható

#### 12.Toxikológiai adatok

Veszélyes irtószer

Hatóanyaga: szerves foszforsavészter

#### 13. Ökotoxicitás

Tilos a szert, annak maradékát csomagoló burkolatát állóvízbe, folyóba, vízfolyásba vagy tározókba juttatni, valamint ezek partjától mén 50 méteres sávon belül használni.

#### 14. Hulladékkezelés

A szer csomagolóanyagburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni

#### 15. Szállításra vonatkozó előírások

A veszélyes készítmény telephelyen kívüli szállításának, illetve szállítási csomagolásának részletes szabályait a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések állapítják meg.

#### 16. Szabályozási információk

R mondatok:

10-48/23/24/25-51-57

S mondatok:

3/9/14/49-24/25-28-36/37 /39-38-45-51-60

Egyéb

Engedély szám: MÉM 80.741/1970 MÉM 53.893/1974